



BE SERİSİ

Röle Tipi Regülatör
500 VA - 5000 VA

Özellikler:

- Mikroişlemci Kontrol Teknolojisi
- Yüksek Güvenilirlik
- Seçilebilir çıkış voltajı
- İsteğe Bağlı Wi-Fi İletişimi
- Kolay Kurulum
- Geniş Giriş Gerilim Aralığı
- Tam Bakır Sarımlı Transformatör
- Kompakt Tasarım
- Kullanıcı Dostu LCD Ekran
- Yüksek Düzeltme Hızı
- 50/60 Hz Frekans otomatik algılama
- Yıldırım ve Aşırı Akım Koruması
- Sessiz Çalışma
- Enerji Tüketimi Hesaplama (Opsiyonel)
- Wi-Fi Açma/Kapama (Opsiyonel)



REQASTAR-BE Serisi Tek Fazlı Dijital Stabilizatörler (0,5-5kVA), değerli ev cihazlarınızı voltaj dalgalanmalarının zararlı etkilerine karşı korumak ve elektronik cihazlarınız için daha uzun bir kullanım ömrü sağlamak için mükemmel çözümdür. Hassasiyet ve güvenilirlik göz önünde bulundurularak tasarlanan bu stabilizatörler, benzersiz koruma ve performans sunmak için en son teknolojiye sahiptir.

Yenilikçi duvara monte edilebilir tasarımları, kurulumunuza kolaylık katarak kurulum için mükemmel noktayı zahmetsizce bulmanızı sağlar. İster malzeme odasında, ister garajda, hatta oturma odasında olsun, cihazlarınızın estetikten ödün vermeden en iyi korumayı alacağına güvenebilirsiniz.

REQASTAR-BE serisinin kalbinde, günlük kullanımın zorluklarına dayanacak ve kararlı voltaj regülasyonu sağlayacak şekilde tasarlanmış %100 sağlam bir bakır transformatör yatmaktadır. Bu, 120 ila 260 VAC arasında değişen giriş voltajlarında bile kesintisiz çalışma sağlar ve cihazlarınızın her zaman ihtiyaç duydukları optimum gücü aldığını bilmenin rahatlığını sunar.



— BE SERİSİ 500 VA - 5000 VA Teknik Özellikler

MODEL	BE501	BE102	BE202	BE302	BE502
Kapasite	500VA / 400W	1000VA / 800W	2000VA / 1600W	3000VA / 2400W	5000VA / 4000W
GENEL					
AVR Tipi	Röle Tip-Duvara Monte Edilebilir				
Teknoloji	Mikroişlemci Kontrollü				
Standart Özellikler	Aşırı Yük, Aşırı Sıcaklık, Yıldırım Koruma				
Akıllı Özellikler	Uzaktan Wi-Fi Kontrollü (Opsiyonel), Enerji Tüketimi hesaplama (Opsiyonel)				
Soğutma	Akıllı Hava Soğutmalı				
GİRİŞ					
Gerilim	220-230-240 VAC				
Giriş Gerilim Aralığı	120-260 VAC				
Frekans	50 veya 60 Hz (Seçilebilir)				
ÇIKIŞ					
Gerilim	220-230-240 VAC				
Frekans	50 veya 60 Hz (Seçilebilir)				
Güç Faktörü	0.8				
Dalga Formu	Tam Sinüs Formu				
Tepe Faktörü	3:1				
Aşırı Yük Kapasitesi	100% - 110%: 1 Saat; 110% - 150%: 30 dk; >150% : 10 dk				
VERİM					
Genel Verim	≥96% @ 100% Nominal Yük				
ECO Modu Verimi	≥98% @ 100% Nominal Yük (Opsiyonel)				
ÇEVRESEL					
Regülasyon Hızı	500 VAC/ sec				
Çalışma Sıcaklığı	-10-50 °C				
Depolama Sıcaklığı	25-70 °C				
Bağıl Nem	20%-90% (Yoğunlaşmayan)				
Bağlantı	Schuko			Schuko Terminaleri	
Gürültü Seviyesi	<50dBA				
BOYUTLAR & AĞIRLIK					
Boyutlar (G*D*Y) (mm)	250x165x65			340x230x135	
Net Ağırlık (Kg)	2,8	4,1	11	14	16
Brüt Ağırlık (Kg)	2,9	4,2	11,3	14,4	16,5