

RDR SERİSİ

220-24V DC 26AH 20A REDRESÖR

Enerji sürekliliğinin kritik önem taşıdığı sistemler için geliştirilen bu redresör, AC akımı güvenli bir şekilde 24V DC'ye dönüştürür. 26 Amper saatlik kapasitesi ve 20 Amper sürekli çıkış akımıyla, güvenilir ve kesintisiz bir güç kaynağı çözümü sunar.



GÜÇ
FAKTÖRÜ



UYARI
ÖZELLİĞİ



LCD



YÜKSEK
VERİMLİLİK



SESSİZ
ÇALIŞMA



TEKNİK ÖZELLİKLER

Nominal Gerilim	230V AC (±% 20)
Frekans	50 Hz (±% 5)
Giriş Gücü	1000VA
Güç Faktörü	> 0.8
Çıkış Gerilimi	26.5 VDC
Ayarlanabilir Gerilim	20-30V DC (1V Adımlarla)
Çıkış Akımı	20A
Ayarlanabilir Çıkış Akımı	1-20A
Çıkış Gücü	520W Maksimum
Güç Kontrol Teknolojisi	İzolasyon trafolu tristör kontrollü doğrultucu
Verim	> %75
Soğutma	Hava soğutmalı doğal dolaşimli (AN)
Çalışma Sıcaklığı	-20 ile 55 C
Standartlar	IEC 60146 (TIP TESTİ) IEC 62040 (EMC)
Kalite Belgeleri	ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007
İzolasyon	2kV/1 dk. (giriş-çıkış, giriş-gövde, çıkış-gövde)
Akü Grubu	26Ahr
Ana Ekranda İzlenebilen Parametreler	Çıkış gerilimi ve akımı DC artı ve eksi kaçak aşırı yük
Ölçü / Kg	En 24 cm, Boy 43 cm, Derinlik 48 cm, Ağırlık 26 kg